



Contact Rubber

# COMPOSÉ DURAGRIP



**DURAGRIP** a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des manufacturiers de plastique extrudé. Nos clients sont connus pour servir toutes sortes d'industries: tubes et tuyaux, portes et fenêtres, planchers, clôtures et bien d'autres.

Le mélange **DURAGRIP** améliorera la résistance à l'usure tout en maximisant l'adhérence. La performance globale des courroies en **DURAGRIP** est incomparable.

## DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS	DURAGRIP	EPDM	CAOUTCHOUC PUR
Traction P.S.I	3300	2100	3200
Allongement %	650	570	610
Température (°F)	250	320	175
Abrasion (g/1000 rev.)	0.187	0.230	0.710

## CARACTÉRISTIQUES DU DURAGRIP:

- Adhérence maximum (coefficient de frottement élevé)
- Excellente résistance à l'abrasion
- Transparent
- Vulcanisé
- Multidirectionnel
- Composé non-marquant



Contact Rubber

2227, 46<sup>e</sup> Ave., Lachine, Québec, Canada H8T 3C9  
T.: +1.514. 631-0234 E.: info@ctcrubber.com

ctcrubber.com